

型式	TWO-0510-23	TWO-0520-23	TWO-0710-23	TWO-0720-23	TWO-1010-23	TWO-1020-23	TWO-2020-23
外形寸法	長520×巾470×高さ500 (mm)		長705×巾470×高さ500 (mm)		長1035×巾470×高さ500 (mm)		長2035×巾470×高さ500 (mm)
内槽寸法	長430×巾370×高さ270 (mm)		長630×巾370×高さ270 (mm)		長960×巾370×高さ270 (mm)		長1960×巾370×高さ270 (mm)
材質	外装： SUS-430 / 内槽： SUS-304						
ヒーター (水槽)	単相：100V-300W	単相：200V-300W	単相：100V-300W	単相：200V-300W	単相：100V-300W	単相：200V-300W	単相：200V-500W
ヒーター (点検口)	単相：100V-60W	単相：200V-120W	単相：100V-60W	単相：200V-120W	単相：100V-60W	単相：200V-120W	単相：200V-120W
サーモスタット	バイメタル式						
	温度下降時10°C±4°CでON、温度上昇時20°C±4°CでOFF						
給水バルブ	ボールタップ式						
水位	基準値：水槽上端より165mm (調整範囲：-45mm+5mm)						
貯水量	15L (14L~22L)		22L (20L~32L)		33L (30L~50L)		65L (62L~100L)
重量	23kg		30kg		50kg		60kg
本体固定	4ヶ所 (オールアンカー呼10)				8ヶ所 (オールアンカー呼10)		
使用環境	屋内：-20°C						
対応頭数	20頭		40頭		40頭		80頭